



APPLIKATION	<ul style="list-style-type: none"> • Styrrulle för textilmaskin
SEKTOR	<ul style="list-style-type: none"> • Textil och tillbehörstillverkare
KVALITÉ	<ul style="list-style-type: none"> • Unibar-250 Unibar-300
ATT ERSÄTTA	<ul style="list-style-type: none"> • Stål • Sandgjutet
FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none"> • Bättre att bearbeta – självsmörjande egenskaper • Högre slitstyrka • Högre sträckgräns • Bättre ytfinish • Bra vibrationsabsorbering • Lättare än stål • Finare kornighet än med sandgjutet
KOSTNADS-BESPARING	<ul style="list-style-type: none"> • Mycket kortare maskinbearbetning • Inga modellkostnader • Inga kassationer • Mindre verktygsslitage pga självsmörjningen • Inga sandingjutningar eller andra gjutningsdefekter

Unibar Kvalite	Mikrostruktur	Hårdhet	Sträckgräns
Unibar-250	Grafitfjäll i perlitisk / ferritisk grundmassa	180 – 220 HB	250 N/mm2
Unibar-300	Grafitfjäll i perritisk grundmassa	200 – 240 HB	300 N/mm2