



Applikationer av UNIBAR

Ventilstyrning

APPLIKATION	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilstyrning
SEKTOR	<ul style="list-style-type: none"> • Bil och motortillverkare
KVALITÉ	<ul style="list-style-type: none"> • Unibar-250 Unibar-F4A
ATT ERSÄTTA	<ul style="list-style-type: none"> • Sandgjutet
FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none"> • Bättre att bearbeta – självsmörjande egenskaper • Högre slitstyrka • Högre sträckgräns • Bättre ytfinish • Kortare avgradningstid • Bra vibrationsabsorbering • Ingen krympning eller porer • Finare kornighet än med sandgjutet
KOSTNADS-BESPARING	<ul style="list-style-type: none"> • Mycket kortare maskinbearbetning • Inga modellkostnader • Inga kassationer • Mindre verktygsslitage pga självsmörjningen • Inga sandingjutningar eller andra gjutningsdefekter

Unibar Kvalite	Mikrostruktur	Hårdhet	Sträckgräns
Unbar -300	Grafitfjäll i perritisk grundmassa	200 – 240 HB	300 N/mm ²
Unbar -F4A	Grafitfjäll i högre perritisk grundmassa	230 – 270 HB	250 N/mm ²

UCB SWEDEN AB

Baravägen 7

Box 122

613 23 Oxelösund

Tfn: 0155-331 50

Fax: 0155-331 30

info@ucbsweden.se

www.ucbsweden.se