

**UCB SWEDEN AB****Unibar****Applikationer av Unibar**

Spindellagerhållare



APPLIKATION	<ul style="list-style-type: none"> • Spindellagerhållare för slipmaskin
SEKTOR	<ul style="list-style-type: none"> • Maskintillverkare och operatörer
KVALITÉ	<ul style="list-style-type: none"> • Unibar-250 Unibar-300
ATT ERSÄTTA	<ul style="list-style-type: none"> • Sandgjutet
FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none"> • Bättre att bearbeta – självsmörjande egenskaper • Högre slitstyrka • Högre sträckgräns • Bättre ytfinish • Mindre material att skrota • Kortare avgradningstid • Bra vibrationsabsorbering • Ingen krympning eller porer • Finare kornighet än med sandgjutet
KOSTNADS-BESPARING	<ul style="list-style-type: none"> • Mycket kortare maskinbearbetning • Inga modellkostnader • Inga kassationer • Mindre verktygsslitage pga självsmörjningen • Inga sandingjutningar eller andra gjutningsdefekter

Unibar Kvalite	Mikrostruktur	Hårdhet	Sträckgräns
Unibar-250	Grafitfjäll i perritisk / ferritisk grundmassa	180 – 220 HB	250 N/mm ²
Unibar -300	Grafitfjäll i perritisk grundmassa	200 – 240 HB	300 N/mm ²

UCB SWEDEN AB

Baravägen 7

Box 122

613 23 Oxelösund

Tfn: 0155-331 50

Fax: 0155-331 30

info@ucbsweden.se

www.ucbsweden.se